

# UWTes 1672

## Unterbaubarer Weintemperierschrank Vinidor

↑  
82-87  
↓



Bauart	Flächenbündig / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	142 / 0,389 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	34 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen	94 l <sup>2</sup>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse	38 dB(A) / C
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	0,8 A
Tür	Isolierlastür mit Edelstahlrahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-87 / 60 / mind. 58
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	MagicEye, Tasten-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
<b>Ausstattungs Vorteile</b>	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Griff	Aluminium-Stangengriff
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	5
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	3
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Schloss	vorhanden
EAN-Nr.	9005382279472

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.